



产品特点:

- ◆ 17" TFT LCD液晶屏, 亮度300cd/m²
- ◆ 最大分辨率1280×1024
- ◆ 支持Intel Penryn / Core 2 Duo / Celercon M处理器
- ◆ 1x VGA、1x DVI-D(DVI-A 可选)、1x HDMI, 支持独立双显
- ◆ 最大支持8G内存, 集成网口和声卡
- ◆ 支持4x USB2.0、2x COM口
- ◆ 笔指输入兼用五线电阻式触摸面板

产品规格:

型号	PPC-3317		
显示	屏幕尺寸	17寸LVDS液晶屏	
	分辨率	1280x 1024	
	对比度	1000: 1	
	亮度	300 cd/m ²	
触摸屏	触摸屏	五线电阻触摸屏	
	单板型号	Mini-ITX 6890	
	处理器	Socket P Intel Penryn/Core2 Duo/Celeron -M	
主板	芯片组	Intel GM45+ICH9EM	
	内存	最大支持8GB DDR3 内存	
	硬盘	硬盘 固态、小盘可选	
硬盘接口	硬盘接口	SATA	
	显示	1个VGA, 1个DVI接口, 1个HDMI接口	
I/O 接口	网络	2个10M/100M/1000M Base-T	
	串口	2个COM	
	USB接口	4个USB2.0	
	音频	1个Speak-Out, 1个Mic-In	
	键盘、鼠标	1个键盘, 1个鼠标	
	开关	1个电源开关, 1个主板开关	
	电源输入	DC 9-36V DC12V AC 110-260 (可选)	
	外观	前面板材质	硬铝合金面板, 表面采用拉丝、氧化工艺处理
		机箱材质	钢质机箱
		安装方式	面板嵌入式或壁挂
前面板颜色		银色	
散热	尺寸	460mmx 380mmx 85mm (Wx Hx D)	
	被动主动式	风扇主动式	
环境	存储温度	-40°C~+80°C	
	工作温度	0°C~60°C	
	湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	

尺寸图:

