



产品特点:

- ◆ 12" LVDS液晶屏, 亮度400cd/m²
- ◆ 最大分辨率1024×768
- ◆ 板载Intel Atom N2800/D2500/D2550处理器
- ◆ VGA、DVI-D、LVDS, 支持独立双显
- ◆ 最大支持4G内存, 集成网口和声卡
- ◆ 支持4x USB2.0、2x COM口
- ◆ 笔指输入兼用五线电阻式触摸面板

产品规格:

型号	PPC-3412	
显示	屏幕尺寸	12寸LVDS液晶屏
	分辨率	1024x 768
	对比度	800: 1
	亮度	400 cd/m ²
主板	触摸屏	五线电阻触摸屏
	单板型号	Mini ITX-6936
	处理器	Intel D2550, 1.86G, 双核
	芯片组	Intel NM10
硬盘	内存	最大支持4GB DDR3 内存
	硬盘	固态、小盘可选
I/O 接口	硬盘接口	SATA
	显示	1个VGA, 1个DVI接口
	网络	2个10M/100M/1000M Base-T
	串口	2个RS-232 (DB9)
	USB接口	4个USB2.0
	音频	1个Speak-Out, 1个Mic-In
	键盘、鼠标	---
	开关	1个电源开关, 1个主板开关
	电源输入	DC 9~30V
	外观	前面板材质
机箱材质		钢质机箱
安装方式		面板嵌入式或壁挂
前面板颜色		银色
散热	尺寸	320mmx 250mmx 78mm (Wx Hx D)
	被动主动式	无风扇被动式
环境	存储温度	-40°C~+80°C
	工作温度	0°C~50°C
	湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝

尺寸图:

